



LG 2203H-4A 多节点服务器

LG 2203H-4A是一款具有广泛用途的2U4节点高性能计算服务器，搭载AMD最新EPYC™ 7003/7002系列处理器，该产品采用模块化设计方式，可根据业务需求进行弹性配置，具备卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性价比和能耗比，适用于云计算、虚拟化、高性能计算和仿真计算等应用。

极致性能灵活扩展

- 支持每节点2颗AMD霄龙7002/7003系列处理器，单CPU最高64核心
- 支持每节点多达32个DDR4，最大频率3200MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持每节点2颗CPU-2张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 4.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

技术规格

产品型号	LG 2203H-4A
产品形态	2U机架式
处理器	共4节点，每节点2个AMD EPYC Rome/Milan处理器
内存	每节点 32xDDR4内存插槽，最高速率3200MT/s
存储	内置：1xPCIeM.2 前置：2x2.5寸SATA/NVMe热插拔硬盘
网络	2个RJ45 1G
PCIE支持	每节点支持1个单宽扩展卡，一个OCP3.0
管理	专用管理端口，专用运维管理系统
外部接口	每节点2个USB 3.0，1个MiniDP，1个RJ45管理端口
尺寸	宽447mmx高86.8mmx深902mm
电源	2个CRPS电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余模式 3200W 钛金级电源
风扇	8个系统风扇，支持热插拔
工作温度	10°C-35°C（无直接光照情况下）
工作湿度	8%-80%（无冷凝）

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以再改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。