



## LD 5213W-4I 液冷服务器

LD 5213W-4I是珑京推出的新一代旗舰级双路液冷4卡塔式服务器产品，基于第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器，在CPU、GPU和I/O规格上全面升级，支持业界多种主流AI加速卡，具备性能卓越、架构灵活、扩展性强、配置丰富和可靠性高等特点，适用于人工智能、高性能计算、数据分析等应用场景。

### 极致性能灵活扩展

- 支持2颗第三代英特尔至强可扩展处理器，单CPU最高40核心
- 支持多达16个DDR4，最大频率3200MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持2颗CPU-4片定制液冷GPU卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 4.0协议，传输速率提升100%

### 极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

### 极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，液冷更安静

## 技术规格

产品型号	LD 5213W-4I
产品形态	塔式
处理器	2颗英特尔®至强®第三代可扩展处理器，最高TDP270W
芯片组	英特尔®C621A
内存	16xDDR4内存插槽，最高速率3200MT/s
存储	支持：5x3.5寸硬盘、2x2.5寸硬盘 板载：2xPCIeM.2
PCIe支持	6个PCIe4.0扩展插槽
GPU支持	4张GPU定制液冷卡
外部接口	前置：2个USB3.0 板载：1个串口，6个USB3.2，1个VGA，2个RJ45 1G,1个RJ45管理口
尺寸	宽240mmx高560mmx深480mm
电源	可选1600W-2600W，白金/钛金级电源
工作温度	5°C-30°C（无直接光照情况下）
工作湿度	8%-90%（无冷凝）

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以再改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。