



LG 4112S-FA 飞腾存储服务器

珑京LG 4112S-FA是一款4U单路存储服务器，基于飞腾FT-2000+/64处理器构建，具备海量存储空间、卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性价比和能耗比，并可根据业务需求进行弹性配置，可广泛应用于大数据、云存储、分布式存储、温存储、冷存储等应用。

极致性能灵活扩展

- 支持飞腾FT-2000+/64处理器
- 支持多达8个DDR4，最大频率2666MHz，内存带宽提升75%
- 全面支持1颗CPU-6张扩展卡
- 全面支持包含市面主流智能网卡产品
- 灵活扩展PCIe插卡，全面支持PCIe 3.0协议，传输速率提升100%

极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

技术规格

产品型号	LG 4112S-FA
产品形态	4U机架式
处理器	1颗飞腾FT-2000+/64 CPU ,主频:2.2GHz,64核,TDP 100W
内存	8xDDR4内存插槽最高速率2666MT/S
存储	前置:24x3.5寸热插拔硬盘 后置:12x3.5寸热插拔硬盘2x2.5寸硬盘热插拔硬盘 内置:2xPCIe M.2(80/110mm)
PCIe扩展	6个PCIe3.0扩展插槽
存储控制器	集成6Gb/S SATA 控制器, 可选12Gb/S SAS RAID控制器
外部接口	前置:1xVGA、2xUSB3.0 后置:1xVGA、4xUSB3.0、1xCOM口、1个RJ45管理网口
尺寸	宽448mm x高175mmx深660mm
电源	2个CRPS电源模块, 支持1+1冗余, 支持热插拔 可选550W/800W/1300W功率
风扇	6个系统风扇,N+1冗余,支持热插拔
工作湿度	5°C-30°C (无直接光照情况下)
工作温度	8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息(包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素)不经通知予以再改的权利;本文中所提到的信息,如因产品升级或其他原因导致的变更,不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。