



LA 2200SD-I 双控存储服务器

LA 2200SD-I 是一款2U双控存储服务器，专为可视化工作负载而设计。支持高达 26 个 2.5寸/12个3.5寸盘位插槽，并支持 cache-to-flash 技术提供高达 16.7PB 存储容量。每个控制器提供 12 个 LAN 网口和 8 个板载 10GbE SFP 用于 iSCSI 连接。并可根据业务需求进行弹性配置，可广泛应用于大数据、云存储、温存储、冷存储等应用。

极致性能灵活扩展

- 支持2颗控制器，保证数据冗余安全
- 支持多达4个DDR4，最大容量256G
- 全面支持26个2.5寸/12个3.5寸热插拔SAS硬盘
- 全面支持包含市面专用智能网卡产品
- 灵活扩展专用插卡，支持RJ45电口、SPF+光口、FC光纤

极简运维智能管理

- 免工具维护设计，外围部件实现快速拆装，大大缩短运维时间
- 带外可视化管理，可远程精准定位物理设备位置信息，进一步优化运维效率
- 宕机自动记录，支持宕机日志在线查看及下载，精准定位故障
- 提供关键部件的健康状态监控和上报功能，实现产品全生命周期的智能服务

极度冷静绿色节能

- 全新结构设计，进风面积增加15%，散热性能提升8%
- 专用定制风扇，风量提升30%，功耗降低15%，噪音下降10%，风冷亦可冷·静

技术规格

产品型号LT 2204SN-24I

产品形态2U机架式

处 理 器Intel®Xeon® 64-bit 4-core

芯 片 组N/A

内 存4xDDR4内存插槽，最高256G容量

存 储26x2.5寸SAS SSD/HDD热插拔硬盘
12x3.5寸SAS SSD/HDD热插拔硬盘

PCIe扩展可选：1G/10GRJ45电口网卡，10G/25G SPF+光口网卡，16G/32GFC光纤网卡

GPU支持最大可支持3张双宽GPU或6张单宽GPU

存储控制器集成双控12Gb/SSAS RAID控制器

外部接口前置：1个USB3.0
后置：2个USB3.0，1个Console端口，1个Service端口，2个SAS端口

尺 寸宽438mmx高88mmx深515mm

电 源2个CRPS电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余模式
850W，白金级电源

工作温度5°C-35°C（无直接光照情况下）

工作湿度8%-90% 无冷凝

上海珑京信息科技有限公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以再改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。